仕様書

1.物品供給概要

(1)供給物品名　平成 22 年度大劇場花道用器材の更新

(2)納入場所　東京都千代田区隼町 4-1
独立行政法人日本芸術文化振興会　国立劇場大劇場

(3)納入期限　平成 23 年 3 月 31 日(木)

(4)請負代金の支払　この物品の代金は、独立行政法人日本芸術文化振興会総務企画部経理課より納品完了検査後、請求の書類が届いた日より３０日以内に１回に支払うものとする。

2.一般事項

(1)総則　この物品の供給者は、文部科学省発注工事請負等契約規則(平成 13 年文部科学省訓令)別記第３号の物品供給契約基準、仕様書2頁、図面１枚に基づき物品を納入する。

(2)発生材の処理　この物品の納入等における発生材は、請負者の責任において適切に構外処分するものとする。

(3)保証期間　物品に対し１年間の保証期間を設け、保証期間内において、明らかに利用者側の原因と判断される以外の故障・異常については無償で修理及び交換を行うものとする。また不具合発生時はいかなる場合でも可能な限り速やかに対応するものとする。

(4)その他　この物品の搬入・試験調整は請負者が行うものとする。
納入された物品の動作及び点灯を納入日に確認する
保証書、取扱説明書を提出するものとする。
独立行政法人日本芸術文化振興会国立劇場舞台技術部技術課が指示または定めた諸事項について請負者は従うものとする。

3.供給内容

(1)物品本体　エリプソイダルスポットライト
照射度数 14°　24 台
（ETC　SourceFour414と同等品以上）

- 定格電圧 100V
- 定格消費電力 750W 迄
- 最高周囲温度 40℃
- 最高正面温度 220℃
- 最小離隔距離 0.2m
- 最小照射距離 0.9m
- ゴボサイズ A-size（100mm）B-size(86mm)
- 上下使用角度　上方向 90°～下方向 90°
- ハンガー使用角度上方向 25°～下方向 90°，上方向 90°～下方向 25°

・電源コード　シリコンケーブル 2mm3C2m
・プラグ　　C 型 30A
・灯体材料　アルミダイキャスト
・表面仕上げ 塗装 黒
・ダボ、落下防止ワイヤ付

（付属品） 電球（HPL100V750W 型　24 個

(2) カラーチェンジャー　エリプソイダルスポットライト用カラーチェンジャー　6 台
（カラーラムⅡと同等品以上）
・電源入力 DC24V
・ファン制御　2スピード＋OFF（マニュアル/DMX）
・フューズ　AC250V 1．5A
・色数　2～36枚
・サイズ　W 245×D 68.5×H 243mm
・重量　1.66 kg
・落下防止ワイヤ付

(3) パワーサプライ　カラーチェンジャー用パワーサプライ　1 台
（6－WAY　モデルナンバー#19060 と同等品以上）
・電源　AC85－264V 50/60Hz
・ヒューズ　AC250V 2A
・重量　2.54 kg
・落下防止ワイヤ付

(4)DMX ケーブル　5Pin ケーブル(3m)×1
4Pin ケーブル(1m)×6

4.その他

(1)動作確認　納入された物品の動作及び点灯を納入日に確認するものとする。

(2)搬入・調整・搬出　物品の搬入・試験調整・廃棄器具搬出(廃棄処分費含)等は請負者側の負担で行うものとする。

(3)その他　日本芸術文化振興会舞台技術部技術課が指示または定めた諸事項について請負者は従うものとする。

以上